

# FTTH OptoUP Anschlussdose



## FTTH OptoUP™ Anschlussdose

### Beschreibung

Ein Rahmen für alle bestehenden und neuen UP-Dosen, damit die Faseroptik mit möglichst kleinem Aufwand in jeder Wohnung Einzug halten kann.

### Eigenschaften

- Einfache Wandmontage mit Befestigungsplatte in Einlasskasten
- Einfaches spleissen von bis zu 4 Pigtails
- Kompatibel mit EDIZIOdue
- Aufnahme für max. 4 Schrumpf- od. Crimp-Spleisschütze
- Kurze Installationszeiten in den Wohnungen
- Nachbestücken von Mittelstücken / Pigtails auch während Betrieb möglich

### Mögliche Bestückung

- 2x LCAPC Duplex-Kupplung
- 1x EDIZIOdue Abdeckrahmen 1x1
- 1x Adapterplatte für UP-Becher
- 4x LCAPC Pigtail 1m E9/125 G.657.A2 (rot / grün / gelb / blau)

### Technische Daten

- Abmessung (H x B x T) 88 x 88 x 25 mm (ohne Deckel)
- Material PC / ASA, reinweiss (RAL9010)
- Montageart Wandmontage
- Schutzklasse IP 40
- Qualitäts-Klasse (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1 Grade B/1
- Einfügedämpfung (Standard LC/APC Pigtail) IL: ≤0.30 dB
- Rückflusdämpfung (Standard LC/APC Pigtail) RL: ≥65 dB

Bestellungen telefonisch oder über

[fiberwork.ch/de/shop.htm](http://fiberwork.ch/de/shop.htm)